

### DESCRIPCIÓN

Pintura satinada en base a emulsión estireno-acrílica, pigmentos y aditivos seleccionados de la más alta calidad, que dan al producto una excelente resistencia a la humedad. Recomendada para uso interior-exterior, 100% lavable, con agentes fungicidas, proporciona una hermosa apariencia y protección por tiempo prolongado.

### USOS

Puede ser aplicada sobre múltiples superficies, tales como madera, yeso, cemento, ladrillos y otros.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies a tratar deben ser limpiadas de tal manera que no queden indicios de polvo, grasa, aceites, pinturas preexistentes mal adheridas o quebradas.

### CARACTERÍSTICAS

Colores	Según cartilla
Forma de Suministro	Tambor (200 lts. aprox.) Tineta (4 y 5 galones) Galón (3,785 lts. aprox.)
Estabilidad de almacenamiento	12 meses.
Rendimiento teórico	30 -40 m <sup>2</sup> por galón
Secado	T° a 20° C 60% humedad relativa Tacto: 30 minutos Duro: 18 horas Repintado: 2 horas
Dilución	Agua, máximo 10%
Aplicación	Brocha, rodillo, pistola
Terminación	Satinada

Versión 4.2, diciembre de 2024